

# PRODUKTDATENBLATT

## LSZ F3

ALPHALINE ●○○○

- Срок службы
- Снятие стружки

Скошенные 

- Хорошая скорость резания
- Проверенное качество и хлопчатобумажная задняя сторона
- Долгий срок службы
- Удобное шлифование благодаря полиамидной основе с гашением вибраций

Недорогой веерный шлифовальный круг из циркониевого корунда на полиамидной основе.



|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typenbezeichnung                            | LSZ F3                                                                                                                                                                                                                                               |
| Artikelbezeichnung 1                        | лепестковый шлифовальный круг                                                                                                                                                                                                                        |
| Artikel-Nr.                                 | 210479                                                                                                                                                                                                                                               |
| GTIN                                        | 4011890099599                                                                                                                                                                                                                                        |
| Inhaltsmenge                                | 10                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Inhaltseinheit                              | штук                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gewicht                                     | 0.080 kg                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produktabmessung                            | 115 x 22,23                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durchmesser 1                               | 115 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bohrung                                     | 22.23 mm                                                                                                                                                                                                                                             |
| Form Langversion                            | Наклонный шлифовальный круг                                                                                                                                                                                                                          |
| Form Kurzversion                            | Скошенные                                                                                                                                                                                                                                            |
| Körnung SU                                  | 40                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Filzhärte (H)/<br>Lamellendicke (D)         | /                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Arbeitsgeschwindigkeit                      | 80 m/s                                                                                                                                                                                                                                               |
| maximale Drehzahl                           | 13,300 U/min                                                                                                                                                                                                                                         |
| Materialeignung                             | Высококачественная сталь Сталь                                                                                                                                                                                                                       |
| Maschineneignung                            | Ручная угловая шлифовальная машинка                                                                                                                                                                                                                  |
| Sicherheits- und<br>Anwendungskennzeichnung | Не содержит железа и серы ≤ 0,1% Защита слуха Защита глаз Защита органов дыхания Защита рук Соблюдать указания по безопасности                                                                                                                       |
| Brancheneignung des<br>Artikels             | Строительство промышленных установок Слесарные работы на строительстве Строительство котлов и сосудов Автомобилестроение Сооружение стальных конструкций Литейное и очистное производство Строительство трубопроводов Изготовление контейнеров Верфи |
| Produktkategorie-Nummer                     | PK05                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Produktkategorie-Text           | LS            |
| GTIN-Code<br>Verpackungseinheit | 4011890099858 |
| Verpackungsart                  | Картон        |
| Verpackungseinheit              | 1             |
| Länge Verpackung                | 130 mm        |
| Breite Verpackung               | 130 mm        |
| Höhe Verpackung                 | 130 mm        |
| Gewicht-<br>Verpackungseinheit  | 0.800 kg      |
| Zolltarifnummer                 | 68051000      |
| Herkunftsland                   | DE            |