

# PRODUKTDATENBLATT

## LD70

### TOP LINE ●●●

●●●●○● Żywotność  
●●●●○● zdolność cięcia

proste



- wysokość segmentu 13 mm
- wysokie bezpieczeństwo przez podcinaniem dzięki segmentów z ochroną przed zagłębieniem segmentów
- segmenty kute
- cięcie na mokro i na sucho
- spawanie laserowe

LD70 posiada segmenty diamentowe o wysokości 13 mm. Dzięki zastosowanym tutaj segmentom z ochroną przed zagłębieniem w LD70 redukowane jest podcinanie i osiągany jest wyjątkowo wysoki standard bezpieczeństwa. Kute segmenty zapewnią redukcję wibracji do minimum. Spawanie laserowe. Nadaje się do cięcia na mokro i na sucho.



\* Pierścień redukujący wewnętrzną średnicę 22,23 mm i 20,00 mm zawarty jest w każdej jednostce opakowania

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typenbezeichnung             | LD70                                                                    |
| Artikelbezeichnung 1         | tarcza diamentowa                                                       |
| Artikel-Nr.                  | 303512                                                                  |
| GTIN                         | 4011890072530                                                           |
| Inhaltsmenge                 | 1                                                                       |
| Inhaltseinheit               | Sztuka                                                                  |
| Gewicht                      | 1.300 kg                                                                |
| Produktabmessung             | 300 x 13,0 x 2,8 x 25,40*                                               |
| Durchmesser 1                | 300 mm                                                                  |
| Stärke                       | 2.8 mm                                                                  |
| Bohrung                      | 25.40 mm                                                                |
| Segmenthöhe                  | 13.0 mm                                                                 |
| Form Langversion             | Tarcza diamentowa prosta                                                |
| Form Kurzversion             | proste                                                                  |
| Arbeitsgeschwindigkeit       | 100 m/s                                                                 |
| maximale Drehzahl            | 6,400 U/min                                                             |
| Materialeignung              | asfalt                                                                  |
| Maschineneignung             | maszyna spalinowa                                                       |
| Brancheneignung des Artikels | Odlewnia i oczyszczalnia budowa stalowych konstrukcji budowa rurociągów |
| Produktkategorie-Nummer      | PK10                                                                    |
| Produktkategorie-Text        | LD/DG                                                                   |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| GTIN-Code<br>Verpackungseinheit | 4011890072530 |
| Verpackungsart                  | Karton        |
| Verpackungseinheit              | 1             |
| Länge Verpackung                | 335 mm        |
| Breite Verpackung               | 305 mm        |
| Höhe Verpackung                 | 5 mm          |
| Gewicht-<br>Verpackungseinheit  | 1.300 kg      |
| Zolltarifnummer                 | 68042100      |
| Herkunftsland                   | DE            |