

# PRODUKTDATENBLATT

## LSZ F3 PACK

ALPHALINE ●○○○

●○○○○○ Durée de vie  
●●●●○○ Évacuation

incliné 

- Bonne capacité d'évacuation
- Qualité éprouvée avec support en coton
- Longue durée de vie

Disque à lamelles à prix attractif, au zirconium.



|                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typenbezeichnung                            | LSZ F3 PACK                                                                                                                                                                                                                                  |
| Artikelbezeichnung 1                        | Disque à lamelle                                                                                                                                                                                                                             |
| Artikel-Nr.                                 | 212101                                                                                                                                                                                                                                       |
| GTIN                                        | 4011890129333                                                                                                                                                                                                                                |
| Inhaltsmenge                                | 5                                                                                                                                                                                                                                            |
| Inhaltseinheit                              | pièce                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gewicht                                     | 0.090 kg                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produktabmessung                            | 125 x 22,23                                                                                                                                                                                                                                  |
| Durchmesser 1                               | 125 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bohrung                                     | 22.23 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Form Langversion                            | Meule à ébarber forme inclinée                                                                                                                                                                                                               |
| Form Kurzversion                            | incliné                                                                                                                                                                                                                                      |
| Körnung SU                                  | 40                                                                                                                                                                                                                                           |
| Filzhärte (H)/<br>Lamellendicke (D)         | /                                                                                                                                                                                                                                            |
| Arbeitsgeschwindigkeit                      | 80 m/s                                                                                                                                                                                                                                       |
| maximale Drehzahl                           | 12,200 U/min                                                                                                                                                                                                                                 |
| Materialeignung                             | Acier inoxydable Acier                                                                                                                                                                                                                       |
| Maschineneignung                            | Meuleuse d'angle                                                                                                                                                                                                                             |
| Sicherheits- und<br>Anwendungskennzeichnung | Sans fer, ni soufre ≤ 0,1% Protection auditive Protection des yeux Protection respiratoire Gants de protection Respecter les consignes de sécurité                                                                                           |
| Brancheneignung des<br>Artikels             | Construction d'installations Serrurerie Construction de chaudières et de réservoirs Construction automobile Construction métallique Fonderie et atelier d'ébarbage Construction de canalisations Construction de conteneurs Chantiers navals |
| Produktkategorie-Nummer                     | PK05                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Produktkategorie-Text           | LS            |
| GTIN-Code<br>Verpackungseinheit | 4011890102282 |
| Verpackungsart                  | Carton        |
| Verpackungseinheit              | 1             |
| Länge Verpackung                | 130 mm        |
| Breite Verpackung               | 130 mm        |
| Höhe Verpackung                 | 55 mm         |
| Gewicht-<br>Verpackungseinheit  | 0.451 kg      |
| Zolltarifnummer                 | 68051000      |
| Herkunftsland                   | DE            |