

PRODUKTDATENBLATT

VLS V



- Оптимальная посадка на подходящей опорной тарелке RH V благодаря высококачественной флисовой липучке
- Меньшее засорение благодаря открытой структуре
- Равномерное шлифование

Флисовая липучка для качественной финишной обработки поверхности.



Для оптимального результата работы и длительного срока службы необходимо снизить частоту вращения (30–40 м/с)



Typenbezeichnung	VLS V
Artikelbezeichnung 1	круг на «липучке»
Artikel-Nr.	305281
GTIN	4011890081563
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	штук
Gewicht	0.032 kg
Produktabmessung	115
Durchmesser 1	115 mm
Körnung Vlies	coarse
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
maximale Drehzahl	13,285 U/min
optimale Drehzahl	6,000 U/min
Materialeignung	Высококачественная сталь Сталь Дерево Краска, лак, наполнитель, шпаклевка
Maschineneignung	Ручная угловая шлифовальная машинка
Brancheneignung des Artikels	Строительство промышленных установок Слесарные работы на строительстве Строительство котлов и сосудов Автомобилестроение Сооружение стальных конструкций Литейное и очистное производство Строительство трубопроводов Изготовление контейнеров Верфи
Produktkategorie- Nummer	PK06
Produktkategorie- Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890121177

Verpackungsart	Картон
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	125 mm
Breite Verpackung	125 mm
Höhe Verpackung	80 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	0.320 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	IT