

PRODUKTDATENBLATT

FS

TOP LINE
입자 종류 산화 알루미늄

- 큰 합성수지를 사용하므로 수명이 깁니다
- 유연한 X-직물을 사용하므로 공작물에 맞추기가 좋습니다
- 연삭 성능이 우수합니다

6 mm 생크를 가진 플랩 휠.



Typenbezeichnung	FS
Artikelbezeichnung 1	플랩 휠
Artikel-Nr.	305641
GTIN	4011890086667
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	개
Gewicht	0.017 kg
Produktabmessung	30 x 10 x 6,0
Durchmesser 1	30 mm
Breite	10 mm
Schaftdurchmesser	6.0 mm
Körnung SU	40
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Kornart	산화 알루미늄
maximale Drehzahl	25,400 U/min
optimale Drehzahl	22,900 U/min
Materialeignung	스테인리스 스틸 강철 목재
Maschineneignung	스트레이트 그라인더 에어 그라인더
Brancheneignung des Artikels	플랜트 제조 철공장 보일러 및 용기 제조 차량 제작 구조강 제조 주조 공장 및 송풍실 파이프라인 제조
Produktkategorie- Nummer	PK06

Produktkategorie- Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890118337
Verpackungsart	상자
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	120 mm
Breite Verpackung	65 mm
Höhe Verpackung	75 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	0.170 kg
Zolltarifnummer	68051000
Herkunftsland	IT