PRODUKTDATENBLATT

XT66

TOPLINE ●●●

●●●●●● 수명
●●●●●○ 고형 재료 절단 효율
●●●●●● 얇은 소재 절단 효율

형태 41





- 적은 가장자리 파손
- 빠른 절단 속도
- 먼지가 적게 발생하는 절단

타일 절단 모서리를 깨끗하게 절단함. 티타늄의 절단 성능 양호함.
구동력이 약한 기계용으로도 이상적.

구동력이 약한 기계용으로 이상적

Typenbezeichnung	XT66
Artikelbezeichnung 1	초슬림 절단 디스크
Artikel-Nr.	204624
GTIN	4011890051658
Inhaltsmenge	50
Inhaltseinheit	개
Gewicht	0.035 kg
Produktabmessung	125 x 1,5 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	1.5 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	절단 디스크, 스트레이트
Form Kurzversion	형태 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12,250 U/min
Materialeignung	석재 비철금속
Maschineneignung	이동형 앵글 그라인더
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	귀마개 호흡 보호구 눈 보호구 보호 장갑 안전 지침을 준수하시오 표면 연마 없음
Brancheneignung des Artikels	플랜트 제조 철공장
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	C36R8BF1416
Produktkategorie-Nummer	PK01

RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstraße 2 · D56659 Burgbrohl · E-Mail: service@rhodius.eu · www.rhodius-abrasives.com

RHODIUS

Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890053164
Verpackungsart	상자
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1.750 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE