

PRODUKTDATENBLATT

KFS

PROLINE ●●●

Unterlage Vulkanfiber
Bindung Kunstharz
Kornart Aluminiumoxid



- Gute ZerspanungsleistungHohe LebensdauerGeringer Funkenflug

Aluminiumoxid-Fiberscheibe – das Korn ermöglicht eine hohe Abtragsleistung auf Stahl.



Einsatz nur auf passenden Stützstellern RH
TURBO und RH ST siehe Seite 71

Typenbezeichnung	KFS
Artikelbezeichnung 1	Fiberscheibe
Artikel-Nr.	304284
GTIN	4011890083130
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,010 kg
Produktabmessung	100 x 16,00
Durchmesser 1	100 mm
Bohrung	16,00 mm
Körnung SU	16
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	Vulkanfiber
Kornart	Aluminiumoxid
Bindung	Kunstharz
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	15300 U/min
Materialeignung	Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlösserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften

Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890115565
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	105 mm
Breite Verpackung	105 mm
Höhe Verpackung	50 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	0,250 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	TR
Produktvideo URL	https://youtu.be/H3-u8Tvdm-U