

PRODUKTDATENBLATT

LD40

PROLINE ●●●○

●●●○○○ Żywotność
●●●○○○ zdolność cięcia

proste



- segmenty o wysokości 12 mm
- szerokie spektrum zastosowań
- wysoka prędkość cięcia
- cięcie na mokro i na sucho
- spawanie laserowe

LD40 umożliwia wysokie prędkości cięcia i pozwala na szybkie cięcie w szerokim spektrum zastosowań od betonu do granitu. Diamentowe segmenty o wysokości 12 mm zostały przyspawane w LD40 na stalowy rdzeń tarczy metodą laserową. Nadaje się do cięcia na mokro i na sucho.



* *Pierścieni redukcyjny wewnętrznej średnicy na 20,00 mm w każdej jednostce opakowania.

Typenbezeichnung	LD40
Artikelbezeichnung 1	tarcza diamentowa
Artikel-Nr.	302448
GTIN	4011890050316
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Sztuka
Gewicht	0.110 kg
Produktabmessung	115 x 12,0 x 2,2 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	2.2 mm
Bohrung	22.23 mm
Segmenthöhe	12.0 mm
Form Langversion	Tarcza diamentowa prosta
Form Kurzversion	proste
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	beton
Maschineneignung	szlifierka kątowna ręczna
Brancheneignung des Artikels	Odlewnia i oczyszczalnia budowa rurociągów
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG

GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890050316
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	150 mm
Breite Verpackung	120 mm
Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	0.110 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	CN