

# PRODUKTDATENBLATT

## LGZ F3

ALPHALINE ●○○

- Vida útil
- Arranque de virutas

Recto 

- Buen rendimiento de arranque de virutas
- Calidad probada con parte posterior de algodón
- larga durabilidad
- Desbaste más cómodo gracias a un soporte de poliamida con amortiguación de vibraciones

Económico disco abrasivo tipo abanico con corindón de circonio y soporte de poliamida.



|                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typenbezeichnung                            | LGZ F3                                                                                                                                                                                                                                       |
| Artikelbezeichnung 1                        | disco abrasivo de láminas                                                                                                                                                                                                                    |
| Artikel-Nr.                                 | 210591                                                                                                                                                                                                                                       |
| GTIN                                        | 4011890100455                                                                                                                                                                                                                                |
| Inhaltsmenge                                | 10                                                                                                                                                                                                                                           |
| Inhaltseinheit                              | Unidad                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gewicht                                     | 0.080 kg                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produktabmessung                            | 115 x 22,23                                                                                                                                                                                                                                  |
| Durchmesser 1                               | 115 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bohrung                                     | 22.23 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Form Langversion                            | Disco abrasivo recto                                                                                                                                                                                                                         |
| Form Kurzversion                            | Recto                                                                                                                                                                                                                                        |
| Körnung SU                                  | 40                                                                                                                                                                                                                                           |
| Filzhärte (H)/<br>Lamellendicke (D)         | /                                                                                                                                                                                                                                            |
| Arbeitsgeschwindigkeit                      | 80 m/s                                                                                                                                                                                                                                       |
| maximale Drehzahl                           | 13,300 U/min                                                                                                                                                                                                                                 |
| Materialeignung                             | Acero inoxidable Acero                                                                                                                                                                                                                       |
| Maschineneignung                            | Amoladora angular manual                                                                                                                                                                                                                     |
| Sicherheits- und<br>Anwendungskennzeichnung | Libre de hierro y azufre ≤ 0,1%                                                                                                                                                                                                              |
| Brancheneignung des<br>Artikels             | Construcción de instalaciones Cerrajería de obra Construcción de calderas y depósitos Construcción de vehículos Construcción con acero para construcción Fundición y limpieza<br>Montaje de tuberías Construcción de contenedores Astilleros |
| Produktkategorie-Nummer                     | PK05                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Produktkategorie-Text           | LS             |
| GTIN-Code<br>Verpackungseinheit | 4011890100486  |
| Verpackungsart                  | Caja de cartón |
| Verpackungseinheit              | 1              |
| Länge Verpackung                | 130 mm         |
| Breite Verpackung               | 130 mm         |
| Höhe Verpackung                 | 130 mm         |
| Gewicht-<br>Verpackungseinheit  | 0.800 kg       |
| Zolltarifnummer                 | 68051000       |
| Herkunftsland                   | DE             |