

PRODUKTDATENBLATT

RS2



- Срок службы
- Снятие стружки
- Твердость

Форма 27

- Особенно высокое качество обработки твердых материалов
- Высокая скорость резания
- Долгий срок службы

Универсальный обдирочный круг. Благодаря высокой скорости резания RS2 работает эффективно и долго.

 RS2 Pipeline изготавливаются толщиной 4 мм без верхнего слоя, для достижения оптимальной производительности при обработке корневых швов, даже при кругловом шлифовании.



Typenbezeichnung	RS2
Artikelbezeichnung 1	Обдирочный круг
Artikel-Nr.	302038
GTIN	4011890034156
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	штук
Gewicht	0.100 kg
Produktabmessung	76 x 6,0 x 10,00
Durchmesser 1	76 mm
Stärke	6.0 mm
Bohrung	10.00 mm
Form Langversion	Обдирочный круг
Form Kurzversion	Форма 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	20,100 U/min
Materialeignung	Сталь
Maschineneignung	Ручная угловая шлифовальная машинка
Brancheneignung des Artikels	Строительство промышленных установок Слесарные работы на строительстве Строительство котлов и сосудов Автомобилестроение Сооружение стальных конструкций Литейное и очистное производство Строительство трубопроводов Изготовление контейнеров Верхнее строение путей Верфи
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A30P8BF1 53
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS

GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890044230
Verpackungsart	Картон
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	2.500 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	IT