PRODUKTINFORMATION

LD300

TOPLINE ●●●

●●●●●● Durée de vie
●●●●●● Capacité de coupe

droit

- Segments de 12 mm de haut pour une durée de vie plus longue
- Disques de tronçonnage haute performance pour un spectre d'applications extrêmement large
- Segments Turbo de forme spéciale pour une vitesse de coupe plus élevée et une évacuation optimisée des particules de coupe
- Coupe humide et coupe à sec
- Soudage au laser

Les LD300 offrent des performances maximales et garantissent une durée de vie optimale sur un très large spectre d'applications, des matériaux moyennement durs aux plus durs. Cette qualité a été spécialement développée pour les meuleuses d'angle. Le design spécial des segments diamant de 12 mm de haut garantit une évacuation rapide des particules de coupe et donc une durée de vie optimisée. Les LD300 convainquent également par leur vitesse de coupe élevée et leur durée de vie optimisée. Soudage au laser. Convient pour les coupes humides et à sec.

LD300

	U/min			Produktkategorie-Nummer	GTIN-Code Verpackungseinheit	Maschineneignung
115 x 12,0 x 2,4 x 22,23	13,300	1	304461	PK10	4011890122990	Meuleuse d'angle
125 x 12,0 x 2,4 x 22,23	12,250	1	304462	PK10	4011890123003	Meuleuse d'angle
150 x 12,0 x 2,4 x 22,23	10,200	1	304463	PK10	4011890123010	Meuleuse d'angle
180 x 12,0 x 2,4 x 22,23	8,500	1	304464	PK10	4011890123027	Meuleuse d'angle
230 x 12,0 x 2,4 x 22,23	6,650	1	304465	PK10	4011890123034	Meuleuse d'angle
304 x 15,0 x 2,8 x 25,40*	6,400	1	304542	PK10	4011890128268	Meuleuse d'angle
354 x 15,0 x 3,2 x 25,40*	5,500	1	304543	PK10	4011890128275	Meuleuse d'angle
404 x 15,0 x 3,2 x 25,40*	4,800	1	304544	PK10	4011890128282	Meuleuse d'angle

* *Reduzierring auf Bohrungsdurchmesser 20,00mm in jeder VPE enthalten.

RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstraße 2 · D56659 Burgbrohl · E-Mail: service@rhodius.eu · www.rhodius-abrasives.com

RHODIUS