

PRODUKTDATENBLATT

XTK8 EXACT

TOP LINE ●●●

- Životnost
- Řezací schopnost u plného materiálu
- Řezací schopnost u tenkostěnného materiálu

Forma 42



- Precizní řez a menší vynaložená síla
- Minimální vznik ořepů pro méně dodatečného opracování
- Chladný řez minimalizuje teplotně podmíněné zbarvení a zkroucení materiálu

Tenký řezný kotouč o rozměru 0,8 mm s bezvadně klidným chodem Odděluje precizním řezem téměř bez ořepů.

-  Speciálně pro stroje se slabým pohonem a akumulátorové úhlové brusky

Typenbezeichnung	XTK8 EXACT
Artikelbezeichnung 1	Extra tenký řezný kotouč
Artikelbezeichnung 2	Řezný kotouč
Artikel-Nr.	206683
GTIN	4011890057643
Inhaltsmenge	50
Inhaltseinheit	kus
Gewicht	0.019 kg
Produktabmessung	115 x 0,8 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	0.8 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Řezný kotouč vypouklý
Form Kurzversion	Forma 42
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	Ušlechtilá ocel ocel
Maschineneignung	Ruční úhlové brusky
Technologien	BRAINTOOLS HYDROPROTECT EXTRATHIN
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Bez obsahu železa a síry ≤ 0,1 %
Brancheneignung des Artikels	Strojírenství Stavební zámečnictví Výroba kotlů a nádrží Automobilové strojírenství Výroba ocelových konstrukcí Slévárny & čistírny Výstavba potrubí Stavby kontejnerů Loděnice

Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A60U9BF1433
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890057780
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	0.950 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE