


PRODUKTINFORMATION

KSN V

TOP LINE ●●●


백킹타입 그물 직물
결합 완전합성수지
입자 종류 산화 알루미늄
분산 정전기적

형태 CK 00



- 최상의 먼지 흡입으로 인해 수명이 길어집니다
- 강한 내인열성과 최소한의 점착성으로 인해 절삭 성능이 향상됩니다
- 개방된 그물 구조로 인해 홀 시스템에 종속되지 않음

페인트, 니스 및 충전재 가공용의 안정적인 그물형 받침대가 있는, 내인열성이 강한 벨크로 디스크.



 RH15 V를 사용한 최상의 흡입.

KSN V

	Körnung SU			Produktkategorie-Nummer	GTIN-Code Verpackungseinheit
125	80	50	333070	PK06	4011890103357
125	120	50	333072	PK06	4011890103371
125	150	50	333073	PK06	4011890103388
125	180	50	333074	PK06	4011890103395
125	240	50	333075	PK06	4011890103401
125	320	50	333076	PK06	4011890103418
125	400	50	333077	PK06	4011890103425
150	80	50	333058	PK06	4011890103234
150	120	50	333060	PK06	4011890103258
150	150	50	333061	PK06	4011890103265
150	180	50	333062	PK06	4011890103272
150	240	50	333063	PK06	4011890103289
150	320	50	333064	PK06	4011890103296
150	400	50	333065	PK06	4011890103302

