

PRODUKTDATENBLATT

XT200

TOP LINE ●●●

- Životnost
- Řezací schopnost u plného materiálu
- Řezací schopnost u tenkostěnného materiálu

Forma 41



- Minimální vznik ořepů a menší úlet jisker
- Vysoká řezná rychlost
- Pro obzvlášť tvrdé a chladné oceli

Extra tenké řezné kotouče s keramickým brusným zrnem. Pro agresivní řezný výkon při zachování vysoké životnosti.

Typenbezeichnung	XT200
Artikelbezeichnung 1	Extra tenký řezný kotouč
Artikelbezeichnung 2	Řezný kotouč
Artikel-Nr.	210233
GTIN	4011890096420
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	kus
Gewicht	0.178 kg
Produktabmessung	230 x 1,9 x 22,23
Durchmesser 1	230 mm
Stärke	1.9 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Řezný kotouč rovný
Form Kurzversion	Forma 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	6,650 U/min
Materialeignung	ocel
Maschineneignung	Ruční úhlové brusky
Technologien	CERAMICON HYDROPROTECT EXTENDED
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Ochrana sluchu Ochrana dýchacích cest Ochrana očí Ochrana rukou Dodržujte bezpečnostní pokyny Bez bočního broušení
Brancheneignung des Artikels	Strojírenství Stavební zámečnictví Výroba kotlů a nádrží Automobilové strojírenství Výroba ocelových konstrukcí Slévárny & čistírny Výstavba potrubí Stavby kontejnerů Loděnice

Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	78A36U0BF13682
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890096611
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	235 mm
Breite Verpackung	235 mm
Höhe Verpackung	70 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	4.450 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE