

PRODUKTDATENBLATT

XT10

TOP LINE ●●●

- Životnost
- Řezací schopnost u plného materiálu
- Řezací schopnost u tenkostěnného materiálu

Forma 41

- Malý vznik ořepů
- Vysoká řezná rychlost
- Menší úlet jisker

Extrémně výkonný tenký řezný kotouč pro vysoké uživatelské požadavky.

 Ideální do strojů se silným motorem.



* * redukční kroužek na průměr vrtání 10 mm

Typenbezeichnung	XT10
Artikelbezeichnung 1	Extra tenký řezný kotouč
Artikelbezeichnung 2	Řezný kotouč
Artikel-Nr.	206163
GTIN	4011890055984
Inhaltsmenge	50
Inhaltseinheit	kus
Gewicht	0.041 kg
Produktabmessung	125 x 1,0 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	1.0 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Řezný kotouč rovný
Form Kurzversion	Forma 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12,250 U/min
Materialeignung	Ušlechtilá ocel ocel
Maschineneignung	Ruční úhlové brusky
Technologien	EXTENDED HYDROPROTECT
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Bez obsahu železa a síry ≤ 0,1 %
Brancheneignung des Artikels	Strojrenství Stavební zámečnictví Výroba kotlů a nádrží Automobilové strojrenství Výroba ocelových konstrukcí Slévárny & čistírny Výstavba potrubí Stavby kontejnerů Loděnice

Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A46U9BF1431
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890056233
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	1.750 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE