# PRODUKTDATENBLATT

## KFK

TOPLINE

Podłoże włókno wulkanizowane
Spoiwo żywica syntetyczna
Rodzaj ziarna ziarno ceramiczne

- szczególnie dobrze nadaje się do ulepszonych cieplnie stali, powierzchni zgorzelin i tytanu
- wyczuwalnie szybsze skrawanie
- wysoka żywotność

Tarcza fibrowa z ziarnem ceramicznym – ziarno umożliwia bardzo wysoką wydajność usuwania materiału w krótkim czasie przy bardzo długim okresie trwałości.

Zastosowanie tylko na odpowiednich talerzach podporowych RH TURBO i RH ST patrz strona 71

| | |
|---|---|
| Typenbezeichnung | KFK |
| Artikelbezeichnung 1 | tarcza fibrowa |
| Artikel-Nr. | 305513 |
| GTIN | 4011890085387 |
| Inhaltsmenge | 25 |
| Inhaltseinheit | Sztuka |
| Gewicht | 0.063 kg |
| Produktabmessung | 180 x 22,23 |
| Durchmesser 1 | 180 mm |
| Bohrung | 22.23 mm |
| Körnung SU | 36 |
| Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D) | / |
| Unterlage | włókno wulkanizowane |
| Kornart | ziarno ceramiczne |
| Bindung | żywica syntetyczna |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 80 m/s |
| maximale Drehzahl | 8,500 U/min |

**RHODIUS Abrasives GmbH**
Brohltalstraße 2 · D56659 Burgbrohl · E-Mail: service@rhodius.eu · www.rhodius-abrasives.com

RHODIUS

| | |
|---|---|
| Materialeignung | stal szlachetna stal |
| Maschineneignung | szlifierka kątowa ręczna |
| Technologien | CERAMICON |
| Brancheneignung des Artikels | budowa urządzeń ślusarka budowlana budowa kotłów i zbiorników Budowa pojazdów budowa stalowych konstrukcji Odlewnia i oczyszczalnia budowa rurociągów budowa kontenerów Stocznie |
| Produktkategorie-Nummer | PK06 |
| Produktkategorie-Text | SU |
| GTIN-Code Verpackungseinheit | 4011890115275 |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Länge Verpackung | 185 mm |
| Breite Verpackung | 185 mm |
| Höhe Verpackung | 50 mm |
| Gewicht-Verpackungseinheit | 1.575 kg |
| Zolltarifnummer | 68053000 |
| Herkunftsland | DE |