

PRODUKTDATENBLATT

KFK

TOPLINE ●●●


Onderlaag Vulkaanfiber
Binding Kunsthars
Korrelsoort Keramische korrel

- Bijzonder goed geschikt voor edelstaal, walshuid en titanium
- Merkbaar snellere verspaning
- Lange technische levensduur

Fiberschijf met keramische korrel – de korrel maakt een zeer grote verspaning in kort tijd mogelijk bij een zeer lange standtijd.



Alleen te gebruiken op passende steunschijven RH TURBO en RH ST zie pagina 71



Typenbezeichnung	KFK
Artikelbezeichnung 1	Fiberschijf
Artikel-Nr.	303329
GTIN	4011890066188
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	stuk/s
Gewicht	0.042 kg
Produktabmessung	125 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Bohrung	22.23 mm
Körnung SU	24
Filzhärte (H) / Lamellendicke (D)	/
Unterlage	Vulkaanfiber
Kornart	Keramische korrel
Bindung	Kunsthars
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12,250 U/min
Materialeignung	Roestvast staal Staal

Maschineneignung	Haakse slijper
Technologien	CERAMICON
Brancheneignung des Artikels	Installatiebouw Metaalbewerking Ketel- en reservoirbouw Algemene voertuigbouw Staalconstructiebouw Gieterij & poetserij (nabehandeling) Pijpleidingconstructie Containerbouw Werven
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890115169
Verpackungsart	Doos
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	50 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1.040 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	DE