

PRODUKTDATENBLATT

KFK QUICK



백킹타입 X-지지대
입자 종류 세라믹 입자



- 열처리 강재, 스케일 층 및 티타늄에 특히 적합
- 감지할 수 있는 정도로 더 빨라진 절삭 능력
- 점착되거나 미끄러지지 않고 신속하게 공구 교체

Quick-Change 퀵 클램핑 시스템용 세라믹 입자 섬유 디스크 - 입자가 있기 때문에 짧은 시간 내에 상당히 많이 연삭하는 성능을 발휘합니다.

Typenbezeichnung	KFK QUICK
Artikelbezeichnung 1	세라믹 입자 섬유 디스크
Artikel-Nr.	307016
GTIN	4011890098158
Inhaltsmenge	100
Inhaltseinheit	개
Gewicht	0.006 kg
Produktabmessung	51
Durchmesser 1	51 mm
Körnung SU	36
Filzhärte (H)/Lamellendicke (D)	/
Unterlage	X-지지대
Kornart	세라믹 입자
maximale Drehzahl	25,000 U/min
Materialeignung	스테인리스 스틸 강철 비철금속
Maschineignung	에어 그라인더
Technologien	CERAMICON
Brancheneignung des Artikels	플랜트 제조 철공장 보일러 및 용기 제조 차량 제작 구조강 제조 주조 공장 및 송풍실 파이프라인 제조 컨테이너 제조 조선소
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU

GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890119471
Verpackungsart	플라스틱 백
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	120 mm
Breite Verpackung	65 mm
Höhe Verpackung	70 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	0.640 kg
Zolltarifnummer	68051000
Herkunftsland	IT