

PRODUKTDATENBLATT

LD300

TOP LINE ●●●

●●●●●●●● Żywotność
●●●●●●●● zdolność cięcia

proste



- segmenty o wysokości 12 mm zapewniają jeszcze dłuższą trwałość
- tarcza tnąca o wysokiej wydajności i ekstremalnie szerokim spektrum zastosowań
- specjalnie uformowane segmenty Turbo zwiększają prędkość cięcia i optymalizują odprowadzanie cząsteczek powstałych podczas cięcia
- cięcie na mokro i na sucho
- spawanie laserowe

LD300 oferuje maksymalną wydajność i ekstremalnie szerokie spektrum zastosowań w materiałach od średnio twardych do twardych. Jakość została zaprojektowana specjalnie do szlifierek kątowych. Segmenty diamentowe o wysokości 12 mm ze swoim specjalnym wzorem zapewniają szybkie odprowadzanie cząsteczek powstałych podczas cięcia a tym samym optymalną trwałość. LD300 przekonuje równocześnie wysoką prędkością cięcia i optymalną trwałością. Spawanie laserowe. Nadaje się do cięcia na mokro i na sucho.



Typenbezeichnung	LD300
Artikelbezeichnung 1	Tarcza diamentowa
Artikel-Nr.	304461
GTIN	4011890122990
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Sztuka
Gewicht	0.149 kg
Produktabmessung	115 x 12,0 x 2,4 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	2.4 mm
Bohrung	22.23 mm
Segmenthöhe	12.0 mm
Form Langversion	Tarcza diamentowa prosta
Form Kurzversion	proste
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	beton
Maschineneignung	szlifierka kątowa ręczna
Brancheneignung des Artikels	Odlewnia i oczyszczalnia budowa rurociągów
Produktkategorie-Nummer	PK10

Produktkategorie-Text	LD/DG
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890122990
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	150 mm
Breite Verpackung	120 mm
Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	0.149 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	KR