


PRODUKTDATENBLATT

XT20

TOP LINE ●●●

- Životnost
- Řezací schopnost u plného materiálu
- Řezací schopnost u tenkostěnného materiálu

Forma 41



- Malý vznik ořepů
- Vysoká řezná rychlost
- Menší úlet jisker

Extrémně výkonný tenký řezný kotouč pro vysoké uživatelské požadavky. Optimalizované pro použití na ocel.



Ideální do strojů se slabým pohonem

Typenbezeichnung	XT20
Artikelbezeichnung 1	Extra tenký řezný kotouč
Artikelbezeichnung 2	Řezný kotouč
Artikel-Nr.	206264
GTIN	4011890056165
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	kus
Gewicht	0.060 kg
Produktabmessung	150 x 1,5 x 22,23
Durchmesser 1	150 mm
Stärke	1.5 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Řezný kotouč rovný
Form Kurzversion	Forma 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	10,200 U/min
Materialeignung	ocel
Maschineignung	Ruční úhlové brusky
Technologien	HYDROPROTECT
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Ochrana sluchu Ochrana dýchacích cest Ochrana očí Ochrana rukou Dodržujte bezpečnostní pokyny Bez bočního broušení
Brancheneignung des Artikels	Strojírenství Stavební zámečnictví Výroba kotlů a nádrží Automobilové strojírenství Výroba ocelových konstrukcí Slévárny & čistírny Výstavba potrubí Stavby kontejnerů Loděnice

Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A46U9BF1430
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890056592
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	185 mm
Breite Verpackung	185 mm
Höhe Verpackung	70 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	1.500 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE