PRODUKTDATENBLATT

LD70

TOPLINE

●●●●○○ Срок службы
●●●●●○ Режущая способность

Прямые

- Высота сегмента 13 мм
- Высокая степень защиты от подреза благодаря глубоким защитным сегментам
- Кованые сегменты
- Работа в сухом и мокром режиме
- Лазерная сварка

LD70 оснащается алмазными сегментами высотой 13 мм. Благодаря глубоким защитным сегментам при использовании LD70 уменьшается подрез и обеспечивается особенно высокий уровень безопасности. Кованые сегменты обеспечивают минимальную вибрацию. Лазерная сварка. Подходит для работы в сухом и мокром режиме.

* Переходное кольцо диаметром 22,23 мм и 20,00 мм в каждой упаковочной единице

Typenbezeichnung	LD70
Artikelbezeichnung 1	алмазный отрезной круг
Artikel-Nr.	303512
GTIN	4011890072530
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	штук
Gewicht	1.300 kg
Produktabmessung	300 x 13,0 x 2,8 x 25,40*
Durchmesser 1	300 mm
Stärke	2.8 mm
Bohrung	25.40 mm
Segmenthöhe	13.0 mm
Form Langversion	Прямой алмазный отрезной круг
Form Kurzversion	Прямые
Arbeitsgeschwindigkeit	100 m/s
maximale Drehzahl	6,400 U/min
Materialeignung	Асфальт
Maschineneignung	Бензиновая отрезная машинка
Brancheneignung des Artikels	Литейное и очистное производство Сооружение стальных конструкций Строительство трубопроводов
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG

RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstraße 2 · D56659 Burgbrohl · E-Mail: service@rhodius.eu · www.rhodius-abrasives.com

RHODIUS

GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890072530
Verpackungsart	Картон
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	335 mm
Breite Verpackung	305 mm
Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1.300 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	DE