

PRODUKTDATENBLATT

KFS

PROLINE ●●●○

Onderlaag Vulkanafiber
Binding Kunstharz
Korrelsoort Aluminiumoxide

- Goed verspanend vermogen
- Lange technische levensduur
- Geringe vonkenregen

Fiberschijf met aluminiumoxide – deze korrel maakt een grote verspaning op staal mogelijk.



Alleen te gebruiken op passende steunschijven RH TURBO en RH ST zie pagina 71



Typenbezeichnung	KFS
Artikelbezeichnung 1	Fiberschijf
Artikel-Nr.	304284
GTIN	4011890083130
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	stuk/s
Gewicht	0.010 kg
Produktabmessung	100 x 16,00
Durchmesser 1	100 mm
Bohrung	16.00 mm
Körnung SU	16
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	Vulkanafiber
Kornart	Aluminiumoxide
Bindung	Kunstharz
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	15,300 U/min
Materialeignung	Staal
Maschineneignung	Haakse slijper

Brancheneignung des Artikels	Installatiebouw Metaalbewerking Ketel- en reservoirbouw Algemene voertuigbouw Staalconstructiebouw Gieterij & poetserij (nabehandeling) Pijpleidingconstructie Containerbouw Werven
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890115565
Verpackungsart	Doos
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	105 mm
Breite Verpackung	105 mm
Höhe Verpackung	50 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0.250 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	TR