

PRODUKTDATENBLATT

RH403S

TOPLINE ●●●

- Perfekt abgestimmt auf ALL IN ONE
- Nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzen durch Klapphaube
- Kraftvoller 2.300 W Motor durchzugsstark
- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige
- Saugschlaucharretierung verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des Fräsens
- Frästiefeneinstellung werkzeuglos, komfortabel, von 12 - 45 mm
- Spindelarretierung einfacher Werkzeugwechsel
- Schlanke Bauweise
- geringer Abstand Schutzhaube Diamantscheiben für randnahe Arbeiten bis 18 mm
- Geschlossene Haube optimale Strömungsverhältnisse
- Schiebender Schnitt bequeme Handhabung
- Absaugstutzen Ø 35 mm Direktanschluss eines Industriestaubsaugers der Klasse M Distanzringe für Einzelscheiben-Verwendung und Ausbrechwerkzeug in Ergänzungsset erhältlich



Mit der RH403S lassen sich Nuten und Kanäle z. B. im Mauerwerk einfach und schnell schlitzen. Die Geräteelektronik umfasst einen Sanftanlauf, eine Temperatur- und Überlastabschaltung sowie eine Überlastanzeige. Zusätzlich zeichnet sich die Maschine durch eine schlanke Bauweise aus. Für die Mauerschlitzzfräse bietet RHODIUS die beiden Diamanttrennscheiben LD402 mit einer Breite von 18 mm und LD403 mit einer Breite von 28,5 mm mit Durchmessern von 125 mm und 150 mm an. Durch das ALL IN ONE-System mit verschränkt angeordneten Segmenten entstehen passgenaue Mauerschlitze. Der geringe Abstand der Schutzklappe erlaubt das Fräsen mit Diamantscheiben für ein randnahe Arbeiten bis 18 mm. Durch das Verstellen der Schutzhaube, stellen sie mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug die Schlitztiefe von

12 – 45 mm stufenlos ein. Aufgrund der geteilten Sicherheitsspindel mit passgenauen Distanzringen können Handwerker das Werkzeug mühelos auswechseln, sodass sich die Rüstzeit auf ein Minimum reduziert. Nur mit der geteilten Spindel ist der Einsatz der ALL IN ONE möglich. Zudem ist die Fräse mit einem flexiblen Sicherheitskabel ausgestattet. Der Stutzen mit einem Durchmesser von 35 mm ist für den Direktanschluss eines Industriestaubsaugers der Klasse M vorgesehen. Der ergonomische Handgriff mit Schalter inklusive Einschaltperre dient ebenso wie der schiebende Schnitt der komfortablen und präzisen Bedienung.



Min. Leistungsanforderung der Maschine:
 Ø125mm - 1.800 W / Ø 150 mm -
 2.200 W Nicht geeignet für Einsatz auf
 Winkelschleifern.

Typenbezeichnung	RH403S
Artikel-Nr.	304014
Produktabmessung	150
GTIN	4011890110447
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Produktkategorie-Nummer	PKSON
Produktkategorie-Text	LD/DG
Verpackungseinheit	1
Verpackungsart	Kunststoffkoffer
Gewicht-Verpackungseinheit	7,100 kg
Zolltarifnummer	84672985
Herkunftsland	DE
Leistung	2300 W
Spannung	230 V
Maschinengewicht	7,1 kg
Leerlaufdrehzahl	7500 min-1
Schnitttiefe	45 mm
Scheibendurchmesser	150 mm